

Reifenmontage-Gel

Produkt:	Spezial-Gel zur Erleichterung der Montage von Fahrzeugreifen, insbesondere Breitreifen.
Art:	Technisches Produkt für den Kfz.-Bereich
Chemische Basis:	Alkohole, anionische Tenside, Gelbildner, Korrosionsinhibitor und Konservierungsmittel
Äußere Beschaffenheit:	Klares, farbloses, gut streichfähiges Gel
Geruch:	Produktspezifisch, schwach nach Alkohol
Eigenschaften:	Herkömmliche Reifenmontagepasten hinterlassen nach dem Montagevorgang oftmals deutlich sichtbare Rückstände auf Reifenflanken und Felgen, welche im nachfolgenden Fahrbetrieb auch bei Regen nicht sofort abgewaschen werden. Diese negativen Begleiterscheinungen werden bei Verwendung von Reifenmontage-Gel vermieden. Zum einen ermöglicht das Produkt aufgrund seiner hohen Gleitwirkung die spielend leichte Montage auch der in dieser Hinsicht bekanntermaßen schwierigen Niederquerschnittsreifen. Zum anderen ist das Gel wasserklar. Daher sind eventuell vorhandene Rückstände auf den Reifen nur wenig und auf Felgen nicht sichtbar bzw. trocknen relativ schnell, ohne dass sichtbare Rückstände zurückbleiben. Reifenmontage-Gel pflegt und schützt den Reifengummi. Der in dem Produkt enthaltene Korrosionsinhibitor schützt Stahlfelgen im Felgenhornbereich vor fortschreitender Korrosion.

Erstellungsdatum:	Änderungsdatum:	Documenten-Name:	Seite:
25.02.2005	23.03.2005	2785	Seite 1 von 1

Technische Daten:

Dichte bei 20°C:	0,992 +/-0,095
pH-Wert:	7,8 +/- 0,5
Brechungsindex:	1,3657 +/- 0,005
Viskosität	Hochviskos
Flammpunkt:	n.a.
Löslichkeit:	In Wasser leicht und vollständig löslich
Anwendung:	Reifenmontage-Gel wird wie herkömmliche Reifenmontagepaste angewendet, lässt sich jedoch aufgrund der Gelstruktur leichter und gleichmäßiger aufstreichen. Das Produkt kann wie gewohnt mittels Pinsel aufgetragen werden. Möglich ist jedoch aufgrund der gelförmigen Beschaffenheit auch ein Auftragen mittels Dosierflasche mit aufgesetztem hohlgebohrtem Pinsel. Die nach Montage und Wuchten ggf. anhaftenden Produktreste sind praktisch nicht sichtbar und brauchen nicht entfernt zu werden, da sie eintrocknen bzw. bei der nächsten Regenfahrt leicht abgewaschen werden.
Materialverträglichkeit:	Reifenmontage-Gel greift Lacke, Metalle, Kunststoffe und Gummi nicht an
Kennzeichnung:	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes
Allgemeine Hinweise:	Behälter bei längerem Nichtgebrauch geschlossen halten, um Eintrocknen zu vermeiden. Produkt nicht unter -10°C lagern
Mindesthaltbarkeit:	3 Jahre bei Lagerung bis max. +40°C im verschlossenen Originalgebinde.

Wigo-Werk Kreuznach
Chemische Fabrik GmbH
F&E/Dr. H. Schumacher

Erstelldatum:	Änderungsdatum:	Doc-Name:	Seite:
25.02.2005	23.03.2005	2785	Seite 2 von 2