



## **Anleitung:**

Das A und O ist das Reinigen und Entfetten der Felge vor der Verklebung der Felgenaufkleber.

Es reichen schon kleinste Rückstände von silikonhaltigen Pflegeprodukten, Kettenfett/-öl oder Bremsstaub aus, damit die Haftung des Klebers gestört wird.

Die Reinigung mit Tensiden (Motorradreiniger oder Felgenreiniger) sind die ersten Schritte. Das ist aber auch abhängig davon, aus welchem Material die Felge besteht.

Nicht jede Oberfläche darf mit Felgenreiniger/ Motorradreiniger behandelt werden (zu aggressiv). Dies muss auch bei polierten oder Alu Natur Felgen beachtet werden, da diese ansonsten Schwarz anlaufen.

Bei einigen Beschichtungen kann die Oberfläche zudem matt und stumpf werden, wenn zu aggressive Lösemittel verwendet werden.

Daher gilt es, die Oberfläche vorher auf Verträglichkeit zu prüfen.

Mit Silikonentferner macht man nichts verkehrt.

Mit einem fusselfreien Tuch und Silikonentferner die zu beklebenden Stellen gründlich (mind. 3 bis 4 Durchgänge) reinigen und ablüften lassen, bis alle fetthaltigen Rückstände komplett entfernt sind. Anschließend kann der Felgenaufkleber gemäß Anleitung angebracht werden.

Bei Fragen zum Produkt oder dieser Maßstabelle kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de). Wir helfen Ihnen schnell weiter.

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

**Exklusiv-Vertrieb: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH | Rungedamm 35 | 21035 Hamburg | Deutschland**  
[www.louis.de](http://www.louis.de) | E-Mail: [service@louis.de](mailto:service@louis.de)