

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7404 DGX SU M 1800 R/R2 **Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr

1 Schutzbügel

1 Paar Befestigungshalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 38

Befestigungshalter an Motorrad:

Befestigung vorn an der Kühlerhalterung:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M 6 x 35 mm

Befestigung seitlich:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M 6 x 40 mm
2 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6
1 x Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm

Schutzbügel an Befestigungshalter:

2 x Sechskantschraube DIN 933 M 8 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe DIN 125 M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 8

Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube DIN 960 M 10 x 1,25 x 100 mm
1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10
1 x Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube DIN 960 M 10 x 1,25 x 80 mm
1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10
1 x Distanzrohr 18 x 4 x 50 mm



Bild 7404



Bild 7404_H

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2008-02-12 PU			2008-06-02 JF	2008-06-02 JF



Bild 7404_M

Montagehinweis:

- Lammellenstopfen eindrücken.
- Montieren Sie die Befestigungshalter an das Motorrad.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad montieren.
- Schutzbügel ausrichten und fest ziehen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.