

## Stückliste und Anbauanleitung

<b>Best. Nr.:</b> 7869 DGX4 HD Dyna Fat Bob	<b>Artikel:</b> Schutzbügel, große Ausführung
<b>Best. Nr.:</b> 7174 DGX4 HD Dyna Fat Bob, schwarz	<b>Artikel:</b> Schutzbügel, große Ausführung

**Passend für:** Dyna Fat Bob (FXDF) ab Bj. 2008, Dyna Wide Glide (FXDWG) ab Bj. 2010

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

1 x Lasche gerade

#### Lasche an Motorrad:

1 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 12 x 30 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 12

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 12

#### Schutzbügel an Lasche:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8

#### Befestigungsteile unten:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

3/8 "UNC x 1 "

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38



Bild 7869

### Montagehinweis:

- Montieren Sie zu erst die Lasche an das Motorrad.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Schutzbügel ausrichten und verschrauben.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-02-19 PU			2009-03-10 JF	2009-03-10 JF