

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für SUZUKI Bandit 1200 ab Bj. 2001

Artikel-Nummer: 650.322 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter | 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 55 |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 85 | 2 Flanschkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35 | 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 | 2 Aludistanzen \varnothing 15 x 9 x 20 mm |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20 | 2 Tensilockmuttern M 8 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | |

Montagehinweise

Sitzbank und hintere Blinker demontieren.

Montage der Kofferträger:

Befestigung vorne unten (A)

Die hinteren Schrauben der Soziusfußrastenausleger durch die Inbusschrauben M 8 x 35 mit U-Scheibe ersetzen. Auf dem hinten überstehenden Gewinde wird die Flachstahlasche der Kofferträger mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Befestigung vorne oben (B)

Die Originalgepäck-Halterschrauben demontieren; sie entfallen. An den freien Gewindebohrungen die vorderen Halterungen der Kofferträger mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 50 verschrauben.

Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels unter Zwischenfügen der Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 85. Die Originalschrauben entfallen.

Befestigung des Versteifungsbügels mit Blinkerhalter (D)

Dieser wird zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter mit den den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 (Innenseiten Originalscheiben und Originalmuttern) verschraubt.

Außen erfolgt die Verschraubung an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Kofferträger mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 und Tensilockmuttern.

Die Blinker werden außen an den Haltetaschen mit den Originalmuttern verschraubt. Die Kabel verlaufen unterhalb des Rücklichts und müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.322 01 01 eine Gepäckbrücke an, die auch zur Topcaseanbringung geeignet ist.

Ebenso haben wir für dieses Motorrad einen Motorschutzbügel unter der Artikel-Nummer 501.315 an.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

