

moto-detail Analoguhr | Best.Nr. 10034862/3/4/5

**Liebe Kundin, lieber Kunde,
danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt.
Nutzen Sie bitte diese Anleitung beim
Anbau. Viel Spaß wünscht Ihr Louis-Team.**

Diese kleine Uhr kann mit Hilfe des extrem starken Klett-Haftpads im Cockpitbereich des Motorrades, des Pkws oder auf anderen ebenen Flächen abnehmbar angebracht werden - die Fläche sollte jedoch fettfrei, trocken und sauber gereinigt sein.

Unter Verwendung von speziellen Einzel- bzw. Doppel-Halterungen mit Gehäuse (Best.Nr. 10034515 bzw. 10034518) lässt sich die Uhr auch an Motorradlenkern mit 22 mm oder 25,4 mm Durchmesser befestigen. Um die Uhrzeit einzustellen, muss die Uhr dann ggf. aus dem Gehäuse genommen werden.

Das Quarz-Uhrwerk wird von einer Batterie-

Knopfzelle SR626SW angetrieben. Zum Austausch der Batterie kann der Boden der Uhr abgeschraubt werden. Bei älteren Modellen befindet sich am Boden eine Ausbuchtung, die mit einem sehr kleinen Schraubendreher aufgehebelt werden kann. Die Batterie dann vorsichtig entnehmen und eine neue Batterie einsetzen. Anschließend den Schraubdeckel wieder aufschrauben bzw. bei den älteren Modellen den Deckel behutsam wieder aufpressen. Dabei ist darauf zu achten, dass die kleine Aussparung am Deckel direkt über der Einstellkrone sitzt, sodass beim Zusammenpressen die Einstellkrone nicht beschädigt wird.

Grundsätzlich empfehlen wir jedoch, den Batteriewechsel stets von einem Uhrmacher ausführen zu lassen, denn nur so ist gewährleistet, dass die Uhr dauerhaft wasserdicht und funktionstüchtig bleibt.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de.
Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.