

T&T Steuerkopfuhr | Best.Nr. 10034913

**Liebe Kundin, lieber Kunde,
danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt.
Nutzen Sie bitte diese Anleitung beim
Anbau sowie Batteriewechsel. Viel Spaß
wünscht Ihr Louis-Team.**

Die Analog-Uhr wird mit Gehäuse für die Lenkermontage geliefert. An 22 mm Lenkern werden dazu die Gummi-Einlagen verwendet, an 25,4 mm (1 Zoll) Lenkern wird ohne die Gummi-Einlagen montiert.

Um die Uhr zu stellen, wird der obere Haltekranz vom Gehäuse abgeschraubt, die Uhr entnommen, die Krone vorgezogen, die Uhr eingestellt und die Krone wieder zurückgedrückt. Dann wird die Uhr wieder ins Gehäuse gelegt, ausgerichtet und der Haltekranz aufgeschraubt.

Das Quarz-Uhrwerk wird von einer Batterie-Knopfzelle SR626SW angetrieben. Zum Austausch der Batterie kann der Boden der Uhr an einem dafür vorgesehenen Angriff mit einem sehr kleinen Schraubendreher oder einer Messerklinge aufgehebelt werden. Dann wird der Kunststoffring entfernt (Einbaulage merken!) und die Batterie sehr vorsichtig mit einer Messerklinge aus Ihrer Einbauposition gehebelt. Dabei muss das Zifferblatt mit dem Zeigefinger in Position gehalten werden. Dann kann die neue Batterie eingelegt, der Kunststoffring aufgesetzt und die Uhr wieder verschlossen werden. Dies muss behutsam und mit Gefühl geschehen. Wir empfehlen daher, den Batteriewechsel stets von einem Uhrmacher ausführen zu lassen, denn nur so bleibt die Funktionstüchtigkeit der Uhr dauerhaft gewährt.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de.
Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.