

# PROCYCLE

## Motorenöl SAE 15W-40

### Motorenöl für den modernen 4-Takt-Motor

#### Beschreibung

**PROCYCLE Motorenöl SAE 15W-40** ist ein Schmierstoff, der speziell für die Anforderungen moderner 4-Takt-Motorradmotoren entwickelt wurde. Ausgewählte Grundöle und der hochscherstabile VI-Verbesserer verleihen dem Öl eine sehr gute Viskositäts- und Hochtemperaturstabilität.

**PROCYCLE Motorenöl SAE 15W-40** enthält eine hochmoderne Additivtechnologie, die exzellenten Verschleißschutz für Motor und Getriebe gewährleistet. Der gezielt einformulierte hohe Reibindex sorgt für ein optimales Kupplungsverhalten und verhindert das Durchrutschen. Der bewährte Viskositätsbereich ist ideal für den Ganzjahreseinsatz geeignet.

**PROCYCLE Motorenöl SAE 15W-40** kann in allen modernen 4-Takt-Motoren

eingesetzt werden, auf Grund der Klassifizierung API SM auch in PKW-Motoren \*). Es ist mit allen gängigen Markenmotorenölen auf Mineral-, HC-Synthese- oder Syntheseölbasis mischbar, wobei aber die genannten Eigenschaften nur nach einem vollständigen Ölwechsel erzielt werden.

\*) bitte Herstellervorschriften beachten

#### Qualitätsniveau

API SM  
JASO T 903:2006 (JASO MA2)

#### Kennzeichnung

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

<b>PROCYCLE Motorenöl SAE 15W-40</b>		Typische Daten	
	Einheit	Wert	Methode
Aussehen		blank und klar	DIN 10964
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	877	DIN EN ISO 12185
Kinematische Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,3	DIN EN ISO 3104
Kinematische Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	107	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex		137	DIN ISO 2909
Dynamische Viskosität bei -20 °C	mPa*s	5850	ASTM D5293

Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die einschlägigen Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Informationen dazu finden sich in dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt des Produktes.