



Anwendung: Materialien anschleifen. Oberflächen müssen frei sein von Staub, Fett und anderen Rückständen. Beide Klebepartner mit **Kövuulfix** einstreichen. Stark saugende Untergründe zweimal einstreichen. Nach einer Ablüfzeit von 10-30 Minuten – je nach Materialart – Teile zusammenfügen und pressen oder mittels Hammer anklöpfen. Nach ca. 90 Minuten lässt die Klebrigkeit nach. **Kövuulfix** kann durch leichtes Erwärmen wieder aktiviert werden (ca. 50°C, mit z.B. Fön). Dann im warmen Zustand die Klebung durchführen.

Application: Grind materials. Surfaces must be free of dust, grease and dirt. Coat both sides with **Kövuulfix**. Very absorbent materials coat twice. After approx. 10 to 30 minutes drying time – depending on the material – set materials together, press firmly until set. After approx. 90 minutes **Kövuulfix** is losing its stickiness. Apply heat for reactivation, press and set while **Kövuulfix** is still warm.



Leicht entzündlich
Highly flammable

Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Reizt die Augen und die Haut. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten! Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.



Reizend
Irritant



Kövuulfix

Universeller Haftklebstoff – Universal Contact-Adhesive



Kövuulfix klebt: Leder, Gummi z.B.: Sohlen, Dichtungen an Türen und Fenstern, Regenkleidung, Papier, Pappe, Textil, Filz; Kork, Holz, Furniere, Hart PVC z.B. PVC-Kunststoffplatten, Weichschaum z.B. Polyurethanschaum, Teppichrücken.

Inhalt 60 g

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH – D-66929 Pirmasens

Postfach 2162 – Telefon (06331) 56-0

Kövuulfix bonds: Leather, rubber e.g.: soles, door and window seals, rainclothing, paper, cardboard, textile, felt, cork, wood, veneer, rigid-PVC e.g.: PVC-panel, soft foams e.g.:

Polyurethane-foam, carpet-back.

Contents 60 g



10741



4 006346 000533