

## Sonnenblende für folgende Helmmodelle Probiker® PR2/RSX4/Demi-Jet Fiber 2/Demi-Jet Fiber 2 LED

Liebe Kundin, lieber Kunde, danke für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.  
Nutzen Sie bitte diese Anleitung zum Wechsel der Sonnenblende. Viel Spaß wünscht Ihr Louis-Team.

### Wechsel der Sonnenblende

Der Sonnenblendenwechsel ist ohne Hilfsmittel möglich. Legen Sie Ihren Helm jedoch unbedingt bei allen Arbeiten auf eine weiche, rutschfeste Unterlage, um ihn vor Kratzern und sonstigen Beschädigungen zu schützen.

Bei Schwierigkeiten oder Fragen während des Sonnenblendenwechsels brechen Sie Ihre Arbeiten am Helm oder an der Sonnenblende ab, bevor Schäden entstehen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer oder das Louis Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193 58 oder E-Mail an: [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de). So gewährleisten Sie gemeinsam mit Louis, dass der Sonnenblendenwechsel korrekt durchgeführt wird.

1. Klappen Sie das Visier vollständig auf und die Sonnenblende mit dem Hebel am Helm nach unten (Abb. 1).
  2. Ziehen Sie nun die Sonnenblende an einer Seite etwas nach unten, bis ein kleiner Zwischenraum zur Oberkante entsteht (Abb. 2) und drücken Sie es von innen nach außen aus seiner Mechanik (Abb. 3).  
Merken Sie sich die Montageposition. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Seite, um die Sonnenblende ganz herausnehmen zu können.
  3. Führen Sie die neue Sonnenblende rechts und links in den Zwischenraum ein und schieben die rechte Seite der Blende in die Mechanik, bis sie mit einem hörbaren Klick einrastet (Abb. 4). Die linke Seite sollte automatisch in der Führung laufen.
- Nun ist der Wechsel abgeschlossen. Überprüfen Sie, ob sich die Sonnenblende zuverlässig herauf- und herunterklappen lässt, bevor Sie Ihren Helm wieder benutzen.

