

**Gepäckbrücke  
MOTO GUZZI  
V 11 Sport Bj. 2000/2001  
V 11 Sport Naked ab Bj.2001/  
Le Mans ab Bj. 2001**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 650.526 01 01 schwarz**  
**Artikel-Nummer: 650.529 01 01 schwarz**

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- 1 Grundträger
- 1 Gepäckbrücke
- 4 Inbusschrauben M 8 x 40
- 2 Inbusschrauben M 8 x 35
- 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 selbstsichernde Muttern M 8
- 8 Kunststoffkappen M 6
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 18

**Montagehinweise**

**Vorbereitende Arbeiten:**

Die Abdeckung auf der Kotflügelinnenseite hinten demontieren. Die hinteren Blinker lösen und herunterhängen lassen. Nun den Grundträger von hinten aufschieben.

**Montage des Grundträgers:**

**Befestigung vorne oben:**

Die Originalschrauben der Soziusfußrastenausleger demontieren. Hierfür die Inbusschrauben M 8 x 40 einschrauben. Auf den nach innen überstehenden Gewinden werden die Haltewinkel des Grundträgers mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Befestigung vorne unten:**

Auf den Innenseiten der Auspufftopfbefestigung mit den Inbusschrauben M 8 x 35 und U-Scheiben (die Schrauben werden von der Radseite her montiert). Auf den Außenseiten die Originalscheiben und -muttern verwenden.

**Befestigung der Gepäckbrücke:**

Diese wird auf den Innenseiten der nach oben überstehenden Haltetaschen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Anschließend Kunststoffkappen aufdrücken.

**Danach alle zuvor demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen.**

