

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferträger für
SUZUKI GSX 250/400 E/S Bj. 82 - 87
GSX 450 S Bj. 88

Bestell-Nr. 650.303 X

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Rohrbügel
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	4 U - Scheiben 8,4
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 U - Scheiben 6,4
2 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Aludistanzen 25 x 19 x 20	2 schmale Muttern M 10 x 1,25

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt Befestigungslaschen vom Rahmen lösen.

In die frei gewordenen Bohrungen am Rahmenende werden die seitlichen Befestigungswinkel der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 montiert. Die vorderen Laschen der Rohrbügel werden über den Federbeinen montiert.

Die vorderen Ausleger der Gepäckbrücke werden an den mittleren Laschen der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Die hinteren Ausleger zusammen mit den Blinkern in den letzten Laschen der Rohrbügel.

Damit die Blinker nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Vierkantzwischenstücke in einen Schraubstock einspannen (anhalten) und die Blinkerhohlschrauben, die in der Mitte der Vierkantzwischenstücke zusammengesetzt sind, auseinanderschrauben. Die Blinker dann mit den Aludistanzen 25 x 19 x 20 zusammen mit der Gepäckbrücke verschrauben.

