Federbandschellenzange

- drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, ohne hohen Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- schlanker Kopf, geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße
- maximale Maulöffnung bis 80 mm; mehr als 40 mm Spannweg

Bewährte Cobra®-Eigenschaften auch bei der KNIPEX Federbandschellenzange

- kraftsparend durch extrem gutes Übersetzungsverhältnis
- erstklassiger Klemmschutz
- sicheres Greifen bei handfreundlicher Griffstellung

- Quick-Set-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Schellengrößen
- Öffnen per Knopfdruck
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Mit der hohen Hebelübersetzung werden Schellen einfach und ohne hohen Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet.

Ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen.

Die Federbandschellenzange greift sicher Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße.

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Einstell-positionen	Kapazität	◀—▶ mm
85 51 250 A	077329	25	max. 70 mm	250
85 59 250 A	077336	Ersatzteilsortiment Greifbacken		

EINSATZGEBIETE

Luftansaugung
Kühlung
Ladeluft
Wasserrücklauf
Thermostat
Kraftstoff
Heizung

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58 (national)
+49 (0) 202 – 47 74 94 (international)

info@knipex.de
www.knipex.de

Ihr Händler

L100 02761/01/08.13/5.000/DE