

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Gepäckträger mit Kofferträger für  
YAMAHA XS 1100 S

---

Bestell-Nr. 650.422

---

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

Di1 Kofferträger links

1 Gepäckbrücke  
2 Aludistanzen 25 x 9 x 15  
2 Aludistanzen 18 x 7 x 13  
2 Sechskantschrauben M 6 x 18  
2 Sechskantschrauben M 6 x 30  
2 U - Scheiben 10,4  
8 selbstsichernde Muttern M 6  
2 selbstsichernde Muttern M 8

1 Kofferträger rechts

1 Versteifungsbügel  
4 Schloßschrauben M 6 x 16  
6 Sechskantschrauben M 6 x 20  
2 Sechskantschrauben M 8 x 50  
4 U - Scheiben 8,4  
16 U - Scheiben 6,4  
2 U - Scheiben 6,4 x 3 mm dick

---

#### Montagehinweise

---

Den Haltergriff unterhalb der Sitzbank demontieren; er entfällt.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert, wobei die Original-U-Scheiben unter den Befestigungswinkel und die mitgelieferten U-Scheiben 10,4 über den Laschen montiert werden.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden am Rahmenende unter Zwischenschieben der Aludistanzen 25 x 9 x 15 und Verwendung der Sechskantschrauben M 8 x 50 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel verläuft unterhalb der Rücklichtkonsole, zwischen Kotflügel und Nummernschildhalterung. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Haltelaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten werden zwischen Gepäckbrücke und Kofferträger jeweils eine Aludistanz 18 x 7 x 13 zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 6 x 30 verwenden.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

