

PROCYCLE

GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140

Vollsynthetisches Mehrbereichs-Getriebeöl der Leistungsklasse API GL-5 für den Einsatz in Motorrad-Schaltgetrieben mit separatem Ölhaushalt sowie Kardanantrieben.

Beschreibung

PROCYCLE GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140 ist ein auf einer vollsynthetischen Grundölmatrix hergestelltes Hochleistungsgetriebeöl der SAE-Klasse 75W-140 mit einer speziell ausgewählten Additivkombination. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

Anwendung

PROCYCLE GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140 wird besonders in Schaltgetrieben mit separatem Ölhaushalt von Hochleistungsmotorrädern eingesetzt. Selbst bei hohen Drehzahlen zeigt PROCYCLE GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140 nur minimale Schaumneigung. PROCYCLE GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140 wird erfolgreich auch in Kardanantrieben mit der Füllvorschrift API GL-5 eingesetzt.

ACHTUNG: **PROCYCLE GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140** darf nicht in Getrieben mit im Ölbad laufenden Kupplungen und/oder gemeinsamen Ölhaushalt für Motor / Getriebe / Kupplung eingesetzt werden!

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß der nachfolgenden Klassifikationen / Spezifikationen:

- API GL-5 (übertrifft GL-4)

Typische Kennwerte:

Eigenschaften	Dichte bei 15 °C	Viskosität bei 40 °C	Viskosität bei 100 °C	Flammpunkt
Methode	DIN 51 757	DIN 51 562	DIN 51 562	ISO 2592
Einheit	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C
Wert	0,880	196	28	>180

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

Vorteile

- Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch ausgesuchte Syntheseöle und spezielle Additivierung
- ausgesprochen scherstabil - „Stay-in-Grade“
- auch bei sehr heißem Öl und sehr hohen Belastungen stabiler Schmierfilm, dadurch reduzierter Verschleiß, sowie geringere Getriebegeräusche
- günstige Kälteviskosität sorgt für verbesserte Schaltbarkeit, schnelle Durchölung und geringen "Kälteverschleiß"
- mischbar und verträglich mit konventionellen, sowie synthetischen Marken-Getriebeölen. Um die vollen Produktvorteile von PROCYCLE GETRIEBE- & KARDANÖL SAE 75W-140 auszuschöpfen, wird jedoch ein vollständiger Getriebeölwechsel empfohlen