

STANDARD SERIE			D.I.D Standard Ketten entsprechen dem heutigen Ansprüchen an preiswerten Standard Rollenketten.								
Kettentyp	Bolzenlänge mm	Rollen- durchm. mm	Laschenstärke Innen Außen mm mm		Gewicht Kg/100 Rollen	Zug- kraft kg	O-Ring Typ (O / X)	Lauf- leistungs- index	Verbindungs- glieder Niet Clip		
DID415S	13,30	7,77	1,5	1,5	0,65	1.800	-	100	-	RJ	
DID420	14,80	7,77	1,5	1,5	0,75	1.800	-	100	-	RJ	
DID428	16,70	8,50	1,5	1,5	0,87	1.920	-	100	-	RJ	
DID428H	18,90	8,50	1,8	1,5	1,00	2.390	-	100	-	RJ	
DID520	17,50	10,16	2,0	2,0	1,45	3.040	-	100	-	RJ	
DID50 [530]	20,30	10,16	2,0	2,0	1,60	3.500	-	130	-		
SUPER NON-O-RING NZ SERIE			vierfach vernietet - nahtlose Hartbuchse - Exklusive DHA Härtung der Bolzen								
Kettentyp	Bolzenlänge mm	Rollen- durchm. mm	Laschenstärke Innen Außen mm mm		Gewicht Kg/100 Rollen	Zug- kraft kg	O-Ring Typ (O / X)	Lauf- leistungs- index	Verbindungs- glieder Niet Clip		
DID420NZ(G&B)	15,65	7,77	1,8	1,5	0,76	2.120	-	410	ZJ	FJ	
DID428NZ(G&B)	18,90	8,50	2,0	2,0	1,00	2.370	-	410	ZJ	FJ	
DID520NZ	18,35	10,20	2,2	2,2	1,59	3.650	-	410	ZJ	FJ	
DID50NZ [530]	22,55	10,20	2,4	2,4	1,86	3.950	-	410	ZJ	FJ	
PROFESSIONAL O-RING V SERIE			Ketten der Professional O-Ring Serie sind von hoher Güte und besitzen exzellente Laufeigenschaften. Ketten aus der D.I.D Professional V Serie sind großartige O-Ring Ketten mit hohem Wert.								
Kettentyp	Bolzenlänge mm	Rollen- durchm. mm	Laschenstärke Innen Außen mm mm		Gewicht Kg/100 Rollen	Zug- kraft kg	O-Ring Typ (O / X)	Lauf- leistungs- index	Verbindungs- glieder Niet Clip		
DID428V	20,10	8,50	1,8	1,8	1,08	2.010	O	1.890	ZJ	FJ	
DID520V	20,20	10,16	2,0	2,0	1,52	3.120	O	2.350	ZJ	FJ	
DID525V	21,75	10,20	2,0	2,0	1,62	3.700	O	2.900	ZJ	FJ	
DID50V [530]	24,90	10,22	2,4	2,4	2,06	3.960	O	2.540	ZJ	FJ	
DID630VS	25,30	11,96	2,4	2,4	2,99	4.900	O	2.050	XJ	FJ	
PREMIUM X-RING VM SERIE			Ketten der VM Serie besitzen überlegene Stärke, um der enormen Leistung der heutigen Motorräder gerecht zu werden. Ein patentierter reibungsarmer X-Ring gewährleistet maximale Performance.								
Kettentyp	Bolzenlänge mm	Rollen- durchm. mm	Laschenstärke Innen Außen mm mm		Gewicht Kg/100 Rollen	Zug- kraft kg	O-Ring Typ (O / X)	Lauf- leistungs- index	Verbindungs- glieder Niet Clip		
DID428VM	22,00	8,50	2,0	2,0	1,22	2.700	X	2.640	ZJ	FJ	
DID428VM(G&B)	22,00	8,50	2,0	2,0	1,22	2.700	X	2.640	ZJ	FJ	
DID520VM	20,20	10,22	2,0	2,0	1,54	3.650	X	3.450	ZJ	FJ	
DID520VM(G&B)	20,20	10,22	2,0	2,0	1,54	3.650	X	3.450	ZJ	FJ	
DID525VM	22,95	10,20	2,2	2,2	1,75	3.700	X	3.220	ZJ	FJ	
DID525VM(G&B)	22,95	10,20	2,2	2,2	1,75	3.700	X	3.220	ZJ	FJ	
DID50VM [530]	24,90	10,22	2,4	2,4	2,16	4.310	X	3.630	ZJ	FJ	
DID50VM(G&B [530])	24,90	10,22	2,4	2,4	2,16	4.310	X	3.630	ZJ	FJ	
SUPERBIKE SERIE			D.I.D Superbike Ketten werden in der Erstausrüstung von den größten Motorradherstellern verwendet. Diese Ketten wurden nach Ansprüchen der Erstausrüstung auf Stärke und Laufleistung entwickelt.								
Die ultimativen Ketten aus der Erstausrüstung											
Kettentyp	Bolzenlänge mm	Rollen- durchm. mm	Laschenstärke Innen Außen mm mm		Gewicht Kg/100 Rollen	Zug- kraft kg	O-Ring Typ (O / X)	Lauf- leistungs- index	Verbindungs- glieder Niet Clip		
DID520VL4	21,00	10,22	2,2	2,2	1,75	3.800	O	2.480	ZJ	FJ	
DID525HV	22,95	10,20	2,4	2,2	1,89	4.100	X	3.320	ZJ	-	
DID50ZVM [530]	25,30	10,30	2,4	2,6	2,29	4.660	X	3.700	ZJ	-	
DID50ZVM(G&B) [530]	25,30	10,30	2,4	2,6	2,29	4.660	X	3.700	ZJ	-	
DID532ZLV	24,80	11,10	2,4	2,4	2,23	4.430	X	3.040	ZJ	-	
EXCLUSIVE RACING SERIE			Die ER Serie ist für den professionellen Rennsinsatz gedacht und bietet exzellente Performance! Diese Ketten werden auch von den Top Teams verwendet!								
Kettentyp	Bolzenlänge mm	Rollen- durchm. mm	Laschenstärke Innen Außen mm mm		Gewicht Kg/100 Rollen	Zug- kraft kg	O-Ring Typ (O / X)	Lauf- leistungs- index	Verbindungs- glieder Niet Clip		
DID520ERT(G&G)	17,60	10,16	2,0	2,0	1,44	3.810	-	420	ZJ	RJ	
DID520MX(G&B)	18,60	10,16	2,2	2,2	1,57	4.050	-	440	ZJ	RJ	
DID520ERV2(G&G)	20,20	10,22	2,0	2,0	1,60	3.710	X	3.450	ZJ	-	
DID525ERV(G&G)	21,75	10,22	2,0	2,0	1,70	3.720	X	3.220	ZJ	-	
DID50ERV(G&G) [530]	24,90	10,22	2,4	2,4	1,98	4.200	X	3.630	ZJ	-	

Diese Aufstellung des deutschen Importeurs dient zur Information .
Bitte beachten Sie ,dass Sie über die Firma Detlev Louis GmbH
keine einzelnen Ketten beziehen können



Legende der Kettenschlüssel

- FJ = "Press-in Fit and Clip Type" - Aussenlasche wird aufgedrückt
- RJ = "Loose Fit and Clip Type" - Aussenlasche wird aufgesteckt
- ZJ = Hohlnietschloss
- XJ = Hohlnietschloss (alte Form)